

ViewSonic VG175 - Flachbildschirm - TFT - 17.4" - 1280 x 1024 - 0.27 mm



Mit dem VG175 präsentiert ViewSonic ein 17.4" großes LCD mit innovativer SuperClear-MVA-Technologie für deutlich klarere und hellere Bilder. Das eingesetzte 3X-LC-Display baut aufgrund seiner rasanten Ansprechzeiten Bilder 3-mal schneller auf als viele konventionelle Modelle, so dass selbst bewegte Darstellungen durch ihre Qualität verblüffen. Das Display erzielt Helligkeitswerte von 230 Candela und ein außergewöhnlich hohes Kontrastverhältnis von 600:1. Mit sehr großen Blickwinkeln von 160° (hor./vert.) ist praktisch aus jeder Position eine komfortable Sicht garantiert. Zwei analoge Eingänge erlauben, gleichzeitig Mac und/oder PC anzuschließen und zwischen den Systemen schnell und bequem zu wechseln, wobei das jeweils gewählte automatisch angezeigt wird. Besonderen Wert hat ViewSonic auf ergonomische Aspekte gelegt: Das Display ist sowohl höhenverstellbar, neig- und schwenkbar als auch für Hoch- oder Querformatdarstellungen um 90° drehbar. Das Modell spart viel Platz und empfiehlt sich speziell für die Darstellung kompletter Websites und von DTP-Anwendungen.

Produktbeschreibung	ViewSonic VG175 - Flachbildschirm - TFT - 17.4"
Gerätetyp	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46 cm x 24 cm x 46 cm
Gewicht	8.5 kg
Diagonalabmessung	17.4"
Sichtbare Bildfläche	17.4"
Lochmaske	0.27 mm
Max. Auflösung	1280 x 1024
Farbunterstützung	24 Bit (16,7 M Farben)
Produktzertifizierungen	UL, CSA, FCC-B, DOC-B, NEMKO, DEMKO, SEMKO, CE, TUV/GS, TCO '99, cUL, DDC-2B, DDC-1, NOM, C-TICK, ISO 13406-2, PCBC, BSMI, FIMKO, IC Class B, EPA Energy Star, Energy 2000, Plug and Play+, VCCI
Stromversorgung	Wechselstrom 100/220 V ± 20%
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Details

Allgemein

Display-Typ	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Breite	46 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	46 cm
Gewicht	8.5 kg
Farbe	Beige
Kompatibilität	PC

Erweiterung / Konnektivität

Verbindungen	2 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig - 2
--------------	--

Herstellergarantie

Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Gewährleistung und Zubehör - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Leuchtpult - 3 Jahre

Verschiedenes

Leistungsmerkmale (Features)	Sperrvorrichtung für Schlüsselloch (Kabelschloß)
Produktzertifizierungen	Plug and Play+, VCCI
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100/220 V ± 20%
Produktzertifizierungen	EPA Energy Star, Energy 2000
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Display	
Diagonalabmessung	17.4"
Sichtbare Bildfläche	17.4"
Lochmaske	0.27 mm
Max. Auflösung	1280 x 1024
Farbunterstützung	24 Bit (16,7 M Farben)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	75 Hz x 82 kHz
Videobandbreite	135 MHz
Antwortzeit	25 ms
Steuerelemente / Anpassungen	Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, H/V-Größe, Eingang wählen, Smoothing
Bildschirmbeschichtung	Anti-Glanz, antistatisch
Lebensdauer der Beleuchtung	50,000 Stunde(n)
Besonderheiten	ViewMatch, SuperClearMVA, ViewMeter
Produktzertifizierungen	UL, CSA, FCC-B, DOC-B, NEMKO, DEMKO, SEMKO, CE, TUV/GS, TCO '99, cUL, DDC-2B, DDC-1, NOM, C-TICK, ISO 13406-2, PCBC, BSMI, FIMKO, IC Class B
Bild	
Helligkeit	230 cd/m2
Kontrastverhältnis	600:1
Max. horizontaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Max. vertikaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Videoeingang	
Analoges Videosignal	RGB

Related Products

Angaben ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten. Diese Seite ist urheberrechtlich geschützt. Jede online Veröffentlichung von Inhalt, Bildern, Fotos und Graphiken dieser Seite ist untersagt. Für Schäden, die aus Abweichungen von hier veröffentlichten Spezifikationen und technischen Angaben / Daten resultieren, wird keine Haftung übernommen.