

Lenovo

Lenovo D222 - Flachbildschirm - TFT - 22" - Breitbildfernseher - 1680 x 1050 / 60 Hz - 300 cd/m² - 700:1 - 5 ms - 0.28 mm - DVI, VGA (HD-15) - silbergrau



Produktbeschreibung	Lenovo D222 - Flachbildschirm - TFT - 22"
Gerätetyp	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Farbe	Silbergrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.5 cm x 24 cm x 40.6 cm
Gewicht	6.2 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Diagonalabmessung	22" - Breitbildfernseher
Sichtbare Bildfläche	22"
Punktabstand / Pixelabstand	0.28 mm
Max. Auflösung	1680 x 1050 / 60 Hz
Farbunterstützung	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Seitenverhältnis des Bildes	16:10
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	700:1
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)
Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15)
Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, CE, MPR II, CSA, UL, TUV, BSMI, VCCI Class B ITE, GOST, DDC-2B, DEMKO, EPA Energy Star, FIMKO, IEC950, ISO 13406-2, MPR III, NEMKO, NOM, SASO, SEMKO, TCO '99, TUV S, CB, CCC, IC, PSB, MIC, WEEE, JEITA
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	45 Watt
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie



Allgemein

Display-Typ	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Breite	51.5 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	40.6 cm
Gewicht	6.2 kg
Farbe	Silbergrau
Lokalisierung	Englisch / Europa

Display

Diagonalabmessung	22" - Breitbildfernseher
Sichtbare Bildfläche	22"
Punktabstand / Pixelabstand	0.28 mm
Max. Auflösung	1680 x 1050 / 60 Hz
Farbunterstützung	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Videobandbreite	146 MHz
Reaktionszeit	5 ms
Steuerelemente / Anpassungen	Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbausgleich, Farbtemperatur
OSD-Sprachen	Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Neigungswinkel	20
Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15)

Bild

Seitenverhältnis des Bildes	16:10
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	700:1
Max. horizontaler Betrachtungswinkel	176
Max. vertikaler Betrachtungswinkel	176

Videoeingang

Analoges Videosignal	RGB
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen	1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
----------------	--------------------------------------

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel - 1.8 m
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar, Neigungseinstellung
Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, CE, MPR II, CSA, UL, TUV, BSMI, VCCI Class B ITE, GOST, DDC-2B, DEMKO, EPA Energy Star, FIMKO, IEC950, ISO 13406-2, MPR III, NEMKO, NOM, SASO, SEMKO, TCO '99, TUV S, CB, CCC, IC, PSB, MIC, WEEE, JEITA

Stromversorgung

Formfaktor	Intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	45 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand	2 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Utilities
----------------------	---------------------

Herstellergarantie

Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Carry-In

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung