

# Produktdetails

**LENOVO ThinkStation S10 Core2Duo 6850 3.00GHz 2x1024MB 250GB DVDRW VistaB64  
512MB nVidia Quadro FX-1700 MCR 6483-19G**



Artikelnummer: 1387636  
 Hersteller: LENOVO  
 Hersteller Art. Nr.: SBB19GE



## Produktbeschreibung

ThinkStation S10 Workstations setzen neueste Technologie ein und bieten eine beeindruckende Performance, die sich direkt in Zeitersparnis und mehr Produktivität umsetzen lässt.

## Technische Details

Produktname	Lenovo ThinkStation S10 6483 - Core 2 Duo E6850 3 GHz
Produktbeschreibung	Lenovo ThinkStation S10 6483 - Tower - 1 x Core 2 Duo E6850 / 3 GHz - RAM 2 GB - Festplatte 1 x 250 GB - DVD-Writer - Quadro FX 1700 - Gigabit Ethernet - Vista Business (64-Bit) - Monitor : keine(r)

## Allgemein

Typ	Personal-Computer
Formfaktor des Produktes	Tower
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
Breite	17.5 cm
Tiefe	48.3 cm
Höhe	42.6 cm
Gewicht	16.3 kg
Farbe	Raven Black
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland

## Speicher

Festplatte	1 x 250 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm
------------	---

## Erweiterung / Konnektivität

Erweiterungseinschübe gesamt (frei)	2 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H
	1 ( 0 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H
	3 ( 2 ) x intern - 3.5" x 1/3H
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)	2 ( 1 ) x PCI Express 2.0 x16 - Halbe Länge, volle Höhe
	1 ( 1 ) x PCI - Halbe Länge, volle Höhe
	1 ( 1 ) x PCI - Halbe Länge, volle Höhe
	1 ( 1 ) x PCI Express x4 - Halbe Länge, volle Höhe

	4 ( 2 ) x Speicher - DIMM 240-PIN 1 ( 0 ) x Prozessor - LGA775 Socket
Schnittstellen	10 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ( Vorderseite: 1 ) 1 x Audio - line-In 1 x Audio - line-Out 1 x Audio - Line-Out (Rückseite) 1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer) 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - Optical Plug 3,5 mm 2 x Display / Video - DVI-Analog/Digital - Kombiniertes 29 PIN DVI
<b>Herstellergarantie</b>	
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
<b>Prozessor</b>	
Typ	Intel Core 2 Duo E6850 / 3 GHz
Multi-Core-Technologie	Dual-Core
64-Bit-Computing	Ja
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Extended Memory 64 Technology, Intel Execute Disable Bit, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel Virtualization Technology
<b>RAM</b>	
Installierte Anzahl	2 GB / 8 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM - ECC
Speichergeschwindigkeit	1066 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	PC3-8500
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale	Ungepuffert, zwei DDR-Kanäle
Konfigurationsmerkmale	2 x 1 GB
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Netzwerkkarte - PCI Express x1 - integriert
Ethernet-Controller	Broadcom BCM5754, Broadcom BCM5755
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	DMI 2.0
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3
<b>Verschiedenes</b>	
	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort,

<b>Leistungsmerkmale</b>	Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Booten ohne Tastatur oder Maus, Festplatten I/O Kontrolle, E/A Steuerung serieller Anschluß, Steuerung USB-Anschluss, Steuerung der Boot-Sequenz, Modus "automatisches Starten", Chassis Intrusion Detection
<b>Produktzertifizierungen</b>	CE, UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, GOST, BSMI CNS 13438 Class B, cUL, NOM, SABS, SASO, CB, FCC Part 15 B, IRAM, EPA Energy Star 4.0, 80 PLUS, ACA, JEITA
<b>Stromversorgung</b>	
<b>Gerätetyp</b>	Stromversorgung
<b>Erforderliche Netzspannung</b>	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
<b>Gestellte Leistung</b>	650 Watt
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Min Betriebstemperatur</b>	10 °C
<b>Max. Betriebstemperatur</b>	35 °C
<b>Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb</b>	10 - 80%
<b>Geräuschentwicklung</b>	27 dBA
<b>Massenspeicher-Controller</b>	
<b>Typ</b>	1 x Serial ATA - integriert
<b>Controller Schnittstellentyp</b>	Serial ATA-300
<b>Anzahl Kanäle</b>	6
<b>Cache-Speicher</b>	
<b>Typ</b>	L2
<b>Installierte Größe</b>	4 MB
<b>Cache pro Prozessor</b>	4 MB
<b>Optische Speicher</b>	
<b>Typ</b>	DVD-Writer - Serial ATA
<b>Betriebssystem / Software</b>	
<b>Bereitgestelltes Betriebssystem</b>	Microsoft Windows Vista Business 64-Bit-Edition
<b>Monitor</b>	
<b>Monitortyp</b>	Keine(r)
<b>Audioausgang</b>	
<b>Typ</b>	Soundkarte - integriert
<b>Kompatibilität</b>	High Definition Audio
<b>Eingabegerät</b>	
<b>Typ</b>	Maus, Tastatur
<b>Tastatur</b>	
<b>Tastaturname</b>	Preferred Pro USB
<b>Schnittstelle</b>	USB
<b>Grafik-Controller</b>	
<b>Typ</b>	PCI Express x16 - Plug-in-Karte

<b>Grafikprozessor / Hersteller</b>	<b>NVIDIA Quadro FX 1700</b>
<b>Installierte Größe</b>	<b>512 MB</b>
<b>Digital-Video-Standard</b>	<b>Digital Visual Interface (DVI)</b>
<b>Anzahl der max. unterstützten Bildschirme</b>	<b>2</b>
<b>Kartenleser</b>	
<b>Typ</b>	<b>9-in-1 Kartenleser</b>
<b>Maus</b>	
<b>Technologie</b>	<b>Optisch</b>
<b>Schnittstelle</b>	<b>USB</b>
<b>Merkmale</b>	<b>Blättern</b>
<b>Hauptplatine</b>	
<b>Chipsatz</b>	<b>Intel X38 Express</b>
<b>Datenbus-Geschwindigkeit</b>	<b>1333 MHz</b>

Daten bereitgestellt von C|NET Channel

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.