





Sie suchen schlüsselfertige Komplettsysteme?

Entsprechend Ihrer Firmengröße und dem geplanten Nutzungsgrad bieten wir Ihnen sowohl den Collax Business Server als auch die Groupware-Lösung Collax Open-Xchange Server neben einer reinen Software Suite auch in Form vorinstallierter, skalierbarer Hardware Appliances an - vom kleinen, flüsterleisen Tischgerät bis zum hoch-skalierbaren 19"-Gerät.



Die Collax Server Appliances

	Der Einsteiger	Der Kompakte	Der Allrounder	Die Mächtigen
Modell				
	40	80	100	1100/1600
Typische Einsatzbereiche	Sicherheit (Firewall), Filter (Viren, Spam, Malware, Spyware, Phishing), Virtual Private Network (VPN), Netzwerkinfrastruktur, Internetzugang, Web-Proxy, E-Mail	Filter (Viren, Spam, Malware, Spyware, Phishing), Web-Server (mit RAID), Mail-Server (mit RAID), und vieles mehr	Sicherheit (Firewall), Filter (Viren, Spam, Malware, Spyware, Phishing), Virtual Private Network (VPN), Intranet-Infrastruktur, Netzwerk-Infrastruktur	Unternehmenskritische Anwendungen, hoher Durchsatz, Ausfallsicherheit, File- und Web-Server
Technische Daten	CBS/CSG/CXS 40: 1500 MHz; 80 GB HD; 512 MB RAM; 4 x Ethernet 10/100 Mbit; Maße (BxHxT): 300x74x217 mm; Gewicht: ca. 3100 g	CBS/CSG/CXS 80: Intel Celeron 2000 oder höher; 80 GB (opt. RAID); 512 MB RAM (CBS/CSG) bzw. 1024 MB RAM (CX5); 2 x Ethernet 10/100/1000; nur eine der Optionen 3LAN, ISDN, RAID möglich; Gehäuse: 1HE 19" Short Rack; Einbautiefe < 40cm; Maße (BxHxT): 485x44x410 mm; Gewicht: ca. 6400 g	CBS/CSG/CXS 100: Intel Celeron 2000 oder höher; 80 GB (opt. RAID); 512 MB RAM (CBS/CSG) bzw. 1024 MB RAM (CX5); 3 x Ethernet 10/100 (max 15); ohne ISDN; 1 x analog Modem optional; Maße (BxHxT): 424x48x840 mm; Gewicht: ca. 4500 g	CBS/CSG/CXS 1100: Intel Pentium 4; 2x SATA im Wechselrahmen, Hardware RAID bis zu 8 HD optional; 2 GB RAM ECC; 2 x Ethernet 10/100/1000 (max 32); Gehäuse: 3 HE 19"; Maße (BxHxT): 450x132x650 mm Gewicht: ca. 23 kg CBS/CSG/CXS 1600: Intel Xeon, Dual-Prozessor optional; 2x SCA U320 SCSI im Wechselrahmen; Hardware RAID bis zu 8 HD optional; 4 GB ECC reg. DDR RAM; 2x Ethernet 10/100/1000 (max 32); Gehäuse: 3HE 19"; Maße (BxHxT): 450x132x680 mm; Gewicht: ca. 26 kg
Optionale Erweiterungen	ISDN für RAS (kein Fax) mit externem USB Adapter; Analog-Modem (mit Fax); optionale Softwaremodule: URL Filtering, Virenschutz (Mail-, Web-, File-Server)	ISDN für RAS (kein Fax) mit externem USB Adapter; *ISDN aktiv, Fax, RAS Analog-Modem (mit Fax); *RAID; *Netzwerkports. Optionale Softwaremodule: Groupware, URL Filtering, Virenschutz (Mail-, Web-, File-Server) *nur eine dieser Optionen möglich	ISDN für RAS (kein Fax) mit externem USB Adapter; ISDN aktiv, Fax, RAS Analog-Modem (mit Fax); RAID; Netzwerkports; Einbautiefe 19"; optionale Softwaremodule: Groupware, URL Filtering, Virenschutz (Mail-, Web-, File-Server)	ISDN für RAS (kein Fax) mit externem USB Adapter; ISDN aktiv, Fax, RAS, Analog-Modem (mit Fax); Festplatten; Netzwerkports; Redundantes Netzteil für CBS 1100; Zweiter Prozessor für CBS 1600; Tape-Laufwerk; optionale Softwaremodule: Groupware, URL Filtering, Virenschutz (Mail-, Web-, File-Server)